

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель FJR1300 / FJR1300A

Размеры	
Общая длина	2.195 ММ
Общая ширина	760 ММ
Общая высота	1.435 ММ
Высота сиденья	805 ММ
Колесная база	1.515 ММ
Дорожный просвет	135 ММ
Минимальный радиус поворота	3.100 ММ

Базовая масса

(с маслом и полным топливным баком)


Модель FJR1300	275 кг
Модель FJR1300A	282 кг

Двигатель

Тип двигателя	С жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двойным верхним распределительным валом
Расположение цилиндров	4 параллельных цилиндра с наклоном вперед
Рабочий объем	1.298 см ³
Диаметр цилиндра x Ход поршня	79,0 x 66,2 мм
Степень сжатия	10,8 : 1
Система запуска	Электрический стартер
Система смазки	Картер с маслом

Моторное масло

Марка



Рекомендуемая классификация моторного масла

Тип SE, SF, SG или выше по классификации API

ОСТОРОЖНО :

Используйте только масла, не содержащие антифрикционных присадок. Масла для легковых автомобилей (часто имеющие маркировку "ENERGY CONSERVING II") содержат антифрикционные присадки, которые вызывают пробуксовку сцепления и/или муфты стартера, что ведет к сокращению сроков службы этих компонентов и ухудшению эксплуатационных качеств мотоцикла.

Количество

Без замены патрона масляного фильтра	3,8 л
С заменой патрона масляного фильтра	4 л
Общее количество (сухой двигатель)	4,9 л